



FL368B

#### Arhitectura

Tip de montaj	Suspendat
---------------	-----------

#### Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

#### Curent electric

Curent nominal	630 A
----------------	-------

#### Capac, usa

Grosime capac material	2 mm
Tip de închidere a usii	Broasca cu cilindru
Intercuplabil	da
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Capac
Capac transparent sau usa	nu

#### Materiale

Culoare	gri deschis RAL 7035
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Plastic rigidizat cu fibre de sticla
Suprafata	brut

#### Dimensiuni

Adâncime de insertie	300 mm
Adâncimea produsului instalat	300 mm
Adâncime interna	300 mm
Înăltimea produsului instalat	2050 mm
Latime produsului instalat	1100 mm
Grosime material lateral	2 mm

**Montare**

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

**Accesorii incluse**

Cu placa montaj	da
Cu încuietoare	da

**Echipament**

Numar de rânduri	5
Cantitate sectiune în latime	2
Numar de taste	2
Extensie posibila	nu

**Standarde**

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

**Protectie**

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	IK08
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Rezistent la foc	-