



FL127A

Arhitectura

| | |
|---------------|-----------|
| Tip de montaj | Suspendat |
|---------------|-----------|

Compatibilitate

| | |
|---|----|
| Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor | nu |
|---|----|

Curent electric

| | |
|----------------|-------|
| Curent nominal | 630 A |
|----------------|-------|

Capac, usa

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Grosime capac material | 2 mm |
| Tip de închidere a usii | 7 mm cheie triunghiulara |
| Intercuplabil | da |
| Numar încuietoare usa | 2 |
| Tip capac | Închis (simplu) |
| fara usa | Individual |
| Tip capac | Capac |
| Capac transparent sau usa | nu |

Materiale

| | |
|-----------|------------------------|
| Culoare | gri deschis RAL 7035 |
| Culoare | gri deschis |
| Culoare | RAL 7035 - gri deschis |
| Material | Otel |
| Suprafata | brut |

Dimensiuni

| | |
|-------------------------------|--------|
| Adâncime de insertie | 250 mm |
| Adâncimea produsului instalat | 250 mm |
| Adâncime interna | 250 mm |
| Înăltimea produsului instalat | 950 mm |
| Latime produsului instalat | 800 mm |
| Latime unitati de divizie | 37 |
| Grosime material lateral | 2 mm |

Montare

| | |
|--------------------------------------|----|
| Potrivit pentru utilizare exterioara | nu |
|--------------------------------------|----|

Accesorii incluse

| | |
|-----------------|----|
| Cu placa montaj | nu |
| Cu încuietoare | da |

Echipament

| | |
|----------------------------------|----|
| Numar de rânduri | 6 |
| Numar de taste | 2 |
| Numar deschideri placi cu flansa | 2 |
| Extensie posibila | da |

Standarde

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Conform directivelor europene WEEE | neafectat |
|------------------------------------|-----------|

Protectie

| | |
|--|----------------------|
| Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice | >IK10 |
| Tip de protectie IP | IP65 |
| Clasa de protectie | Clasa de protectie I |
| Rezistent la foc | - |