



Tablou aparent golf, 2R/24M, usa transparenta

VS212TD

#### Arhitectura

Tip de montaj	Aparent
---------------	---------

#### Functii

Cu plumb	da
----------	----

#### Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

#### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala	400 V
-------------------	-------

#### Curent electric

Curent nominal	63 A
----------------	------

#### Capac, usa

Tip de închidere a usii	Broasca cu arc
-------------------------	----------------

Indice de protectie	40
---------------------	----

Intercuplabil	nu
---------------	----

Tip capac	Închis (simplu)
-----------	-----------------

Încuietoare usa	fara
-----------------	------

fara usa	Individual
----------	------------

Tip capac	Usa
-----------	-----

Capac transparent sau usa	da
---------------------------	----

#### Materiale

Culoare	alb pur
---------	---------

Culoare	alb
---------	-----

Culoare	RAL 9010 - alb pur
---------	--------------------

Material	Plastic
----------	---------

Suprafata	netratat
-----------	----------

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	99 mm
Adâncime internă	99 mm
Înălțimea produsului instalat	377 mm
Latime produsului instalat	282 mm
Latime unitati de divizie	12

#### Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

#### Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	nu

#### Echipament

Numar de rânduri	2
Cantitate sectiune în latime	1
Cantitate sine	2
Poate fi accesoriizat	da
Extensie posibila	da

#### Standarde

GWT Test al firelor încinse	650 °C
Conform directivelor europene WEEE	afectat

#### Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	IK07
Tip de protectie IP	IP40
Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Fara halogen	da

#### Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-25 40 °C
-------------------	-----------