



## Transformator curent 600/5A 5VA Kl. 1, pentru NH1-3

LVZW600

### Arhitectura

Tip produs	Transformator curent
Tip de montaj	Sistem de sine

### Functii

Clasa de precizie	1
-------------------	---

### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

### Voltaj

Tensiune de izolare	3 kV
---------------------	------

### Curent electric

Curent primar maxim	600 A
Curent secundar maxim	5 A
Curent primar	600 A

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	30,1 mm
Înălțimea produsului instalat	63,5 mm
Lungime	59,5 mm
Latime produsului instalat	59,5 mm
Dimensiune bara	Rundleiter d= max. 21mm
Diametrul deschiderii	21 mm

### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	Îmbinare cu surub

**Utilizare**

Raport de transformare	600A, 5A
------------------------	----------

**Standarde**

Certificat	Nu
Conform directivelor europene WEEE	afectat

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP10
---------------------	------

**Conditii de utilizare**

Temperatura lucru	-40 40 °C
Temperatura depozitare/transport	-40 75 °C