



## Termostat de camera digital, zilnic/sapt. 4 fire

EK530

### Arhitectura

Tip de montaj	Aparent
---------------	---------

### Configuratie

Fl - static	<0,3°C
-------------	--------

### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50 Hz
-----------	-------

### Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1	5 A
----------------------------------	-----

### Masura

Plaja de temperatura	5 / 30 °C
----------------------	-----------

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	30 mm
Înălțimea produsului instalat	138 mm
Lungime	97 mm
Latime produsului instalat	30 mm

### Montare

Tip de montaj	Aparent
---------------	---------

### Conexiune

Tip de conexiune	1 pâna la 1,5 mm <sup>2</sup>
------------------	-------------------------------

### Setari

Valoare de referinta temperatura de confort	5 / 30 °C
Finete de programare	30 mn

#### Echipament

Tipul afisajului	LCD
Tip termostat programabil	digital
Valoare cantitate dorita	4
Tipul senzorului	electronic

#### Utilizare

Ciclu	Ceas de zi
-------	------------

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP30
---------------------	------

#### Conditii de utilizare

Temperatura lucru	5 45 °C
Temperatura depozitare/transport	-25 70 °C

#### Identificare

Clasa de proiectare ecologica	4
-------------------------------	---