



Tablou încastrat golf, 4R/72M, usa transparenta

VF418TD

**Arhitectura**

Tip de montaj	Îngropat
---------------	----------

**Functii**

Cu plumb	da
----------	----

**Compatibilitate**

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

**Principalele caracteristici electrice**

Tensiune nominala	400 V
-------------------	-------

**Curent electric**

Curent nominal	63 A
----------------	------

**Capac, usa**

Tip de închidere a usii	Broasca cu arc
Indice de protectie	40
Intercuplabil	nu
Tip capac	Închis (simplu)
Încuietoare usa	fara
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	da

**Materiale**

Culoare	alb pur
Culoare	alb
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	Plastic
Suprafata	netratat

#### Dimensiuni

Adâncime de insertie	72 mm
Adâncimea nisei în zidarie	72 mm
Adâncimea produsului instalat	97,5 mm
Adâncime interna	97,5 mm
Înălțimea produsului instalat	688 mm
Înălțime de montaj	652 mm
Latime produsului instalat	460 mm
Latime unitati de divizie	18
Înălțime	652 mm
Latime	426 mm

#### Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

#### Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	nu

#### Echipament

Numar de rânduri	4
Cantitate sectiune în latime	1
Cantitate sine	4
Poate fi accesoriizat	da
Extensie posibila	da

#### Standarde

GWT Test al firelor încinse	850 °C
Conform directivelor europene WEEE	afectat

#### Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Tip de protectie IP	IP40
Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Fara halogen	da

#### Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-25 40 °C
-------------------	-----------