



## Canal cablu LF 40090 RAL9010

LF4009009010



### Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

### Conectivitate

Conexiune de canal	Cupluri montate în prealabil
--------------------	------------------------------

### Capacitate

Numar maxim de cabluri	10
Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	10

### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

### Materiale

Culoare	alb pur
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

### Dimensiuni

Înaltimea canalului	40 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	90 mm
Distanta de-a lungul canalului	125 mm
Distanta de la placa inferioara de trecere	40 mm

### Cablu

Diametru de libera trecere/interior	2400 mm <sup>2</sup>
-------------------------------------	----------------------

#### Echipament

Numarul peretilor despartitori demontabili	1
Cantitate compartiment	1 / 2
Cleme per metru	2

#### Standarde

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP30
Fara halogen	nu
Putere impact	IK07

#### Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-5 60 °C
-------------------	----------