



Canal cablu perforat 60200, RAL7030

BA66020007030B

Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

Materiale

Culoare	gri
Culoare	RAL 7030 - gri piatra
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Înaltimea canalului	65 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	209 mm
Latime slot	4 mm
Latime	6 mm

Montare

Orificii în pardoseala	DIN 43659
Tip de fixare	Perforarea fondului

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	448
1,5 mm ²	
Diametru de libera trecere/interior	12540 mm ²
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	321
2,5 mm ²	

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 622
1mm²

Standarde

Conform directivelor europene RoHs conformitate voluntara
Clasificare UL 94 V0

Protectie

Fara halogen nu
Clasificarea rezistentei la foc M1