



Tablou poliester IP65 54M 500x400x200, usa opaca

FL213B

Arhitectura

Tip de montaj	Montaj aparent
---------------	----------------

Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

Curent electric

Curent nominal	630 A
----------------	-------

Capac, usa

Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara
Intercuplabil	da
Numar încuietoare usa	2
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

Materiale

Culoare	gri deschis RAL 7035
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Plastic rigidizat cu fibre de sticla
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	200 mm
Adâncime interna	200 mm
Înălțimea produsului instalat	500 mm
Latime produsului instalat	400 mm
Latime unitati de divizie	18
Grosime material lateral	2 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	da
--------------------------------------	----

Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de rânduri	3
Numar de taste	2
Cantitate sine	3

Standarde

Autorizatii	BS EN 62208
Conform directivelor europene WEEE	neafectat

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP66
Clasa de protectie	Clasa de protectie II