



## Bloc transformatoare curent 500/5A 5VA KL0.5S pentru NH1-3

LVZWB500

### Arhitectura

Tip produs	altele
Tip de montaj	Fixat prin însurubare

### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

### Voltaj

Tensiune de izolare	3 kV
---------------------	------

### Curent electric

Curent primar maxim	500 A
Curent secundar maxim	5 A
Curent primar	500 A

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	204 mm
Înălțimea produsului instalat	136 mm
Lungime	204 mm
Latime produsului instalat	99 mm

### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	6 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	6 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	Îmbinare cu surub

### Echipament

Tipul afisajului	fara
------------------	------

### Utilizare

Raport de transformare	500A, 5A
------------------------	----------

**Standarde**

Certificat	Nu
Conform directivelor europene WEEE	afectat

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP10
---------------------	------

**Conditii de utilizare**

Temperatura lucru	-40 40 °C
Temperatura depozitare/transport	-40 75 °C