



MZ530N

## Buton extern oprire urgenta

### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 / 500 V
--	-------------

### Voltaj

Tensiune de izolare	6000 V
Tensiune nominala de lucru în DC	24 / 220 V

### Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1	6 A
$I_{min} = f(U = 230 \text{ V AC})$	6 A
$I_{min} = f(U = 230 \text{ V DC})$	0,2 A
$I_{min}=f(U=24V \text{ DC})$ pentru circuit de putere	3 A

### Rezistenta

Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	10000
--	-------

### Materiale

Material	Plastic
----------	---------

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	104 mm
Înălțimea produsului instalat	80 mm
Latime produsului instalat	72 mm

### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	2,5 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	2,5 mm <sup>2</sup>

### Echipament

Numarul contactelor pentru sistemele de deschidere	1
Numar contacte ND	1

**Standarde**

Conform directivelor europene WEEE	afectat
------------------------------------	---------

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP65
---------------------	------

**Conditii de utilizare**

Temperatura lucru	-25 55 °C
-------------------	-----------

Altitudine	2000 m
------------	--------

Temperatura depozitare/transport	-25 80 °C
----------------------------------	-----------