



## Termostat de camera digital, zilnic/saptamanal radio

EK560

### Arhitectura

|               |         |
|---------------|---------|
| Tip de montaj | Aparent |
|---------------|---------|

### Configuratie

|             |        |
|-------------|--------|
| Fl - static | <0,3 K |
|-------------|--------|

### Masura

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Plaja de temperatura | 5 / 30 °C |
|----------------------|-----------|

### Baterie

|  |              |
|--|--------------|
| Numarul si natura bateriilor de alimentare | 2 x 1,5V LR3 |
|--|--------------|

### Dimensiuni

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Adâncimea produsului instalat | 30 mm  |
| Înălțimea produsului instalat | 138 mm |
| Lungime                       | 97 mm  |
| Latime produsului instalat    | 30 mm  |

### Montare

|               |         |
|---------------|---------|
| Tip de montaj | Aparent |
|---------------|---------|

### Conexiune

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tip de conexiune | 1 pâna la 1,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-------------------------------|

### Setari

|   |           |
|---|-----------|
| Valoare de referinta temperatura de confort | 5 / 30 °C |
|---|-----------|

### Echipament

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tipul afisajului          | LCD        |
| Tip termostat programabil | digital    |
| Valoare cantitate dorita  | 4          |
| Tipul senzorului          | electronic |

**Utilizare**

|       |            |
|-------|------------|
| Ciclu | Ceas de zi |
|-------|------------|

**Protectie**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tip de protectie IP | IP30 |
|---------------------|------|

**Conditii de utilizare**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Temperatura lucru                | 5 45 °C   |
| Temperatura depozitare/transport | -25 70 °C |

**Identificare**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Clasa de proiectare ecologica | 4 |
|-------------------------------|---|