



HCA160H

Arhitectura

Tip comanda	Comutare
Pozitie neutra	fara neutru
Numar de poli	3 P
Tipul polilor	3 P
Tip caz	Fixare permanenta

Functii

Comutator reversibil	nu
Comutare simultana N-neutru	nu

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

Comenzi si indicatori

Motor integrat	nu
----------------	----

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	220 / 690 V
Frecventa	50/60 Hz

Voltaj

Tensiune de izolare	690 V
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	8 kV

Curent electric

Curent nominal	160 A
Rezistenta curent de scurta durata Icw	2 kA
Evaluare functionare curent în AC21	160 A

Frecventa

Frecventa	50 / 60 Hz
-----------	------------

Capac, usa

Intercuplabil	da
---------------	----

Materiale

Culoare	Gri
---------	-----

Montare

Cuplu	6 Nm
Montare pe sina DIN cu adaptor optional	nu

Conexiune

Conexiune	Conexiune frontala
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

Cablu

Material cablu	Cu
----------------	----

Echipament

Motor optional	nu
----------------	----

Standarde

Text standard	IEC 60947-3
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP4X
---------------------	------

Conditii de utilizare

Altitudine	2000 m
------------	--------