



## Disjunctori 1P, 16A, 4,5kA, C, 1M

MY116

### Arhitectura

Numar poli protejati	1
Numar de poli	1 P
Tipul polilor	1 P
Curba	C

### Funcții

Comutare simultana N-neutru	nu
-----------------------------	----

### Conectivitate

Conectare in partea superioara pentru dispozitive modulare	Terminal aliniat
Baza de conectare pentru dispozitivele modulare	Terminal aliniat

### Principalele caracteristici electrice

Capacitate nominala de decuplare	4,5 kA
Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 / 400 V
Tip tensiune alimentare	AC
Frecventa	50/60 Hz

### Voltaj

Tensiune de izolare	500 V
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	4000 V

### Curent electric

Curent nominal	16 A
Capacitate de rupere la functionare nominala, Ics AC conform IEC 60898-1	4,5 kA
Valoare minima/maxima prag functionare termala AC	1,13 / 1,45 In
Prag de comutare magnet de curent alternativ min. /max.	5 / 10 In
Capacitate de rupere la funct. nominala, Icn sub 230V AC conform IEC 60898-1	4,5 kA
Capacitate maxima de rupere la scurtcircuit Icu sub 230V AC IEC 60947-2	4,5 kA

#### Curent electric/temperatura

Curent nominal -25°C	22,48 A
Curent nominal -20°C	21,91 A
Curent nominal -15°C	21,33 A
Curent nominal -10°C	20,82 A
Curent nominal -5°C	20,19 A
Curent nominal 0°C	19,61 A
Curent nominal 5°C	19,04 A
Curent nominal 10°C	18,47 A
Curent nominal 15°C	17,9 A
Curent nominal 20°C	17,32 A
Curent nominal 25°C	16,75 A
Curent nominal 30°C	16 A
Curent nominal 35°C	15,6 A
Curent nominal 40°C	15,03 A
Curent nominal 45°C	14,46 A
Curent nominal 50°C	14 A
Curent nominal 55°C	13,31 A
Curent nominal 60°C	12,74 A
Curent nominal 65°C	12,17 A
Curent nominal 70°C	11,59 A

#### Factor de corectie

Factorul de corectie curentul nominal pentru 2 dispozitive alaturate	1
Factorul de corectie curent nominal pentru 3 dispozitive alaturate	0,95
Factorul de corectie curent nominal pentru 4/5 dispozitive alaturate	0,9
Factorul de corectie curent nominal pentru 6 dispozitive alaturate	0,85
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 100Hz	1,1
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 200Hz	1,2
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 400Hz	1,5
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 60Hz	1

#### Frecventa

Frecventa	50 / 60 Hz
-----------	------------

#### Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	2,32 W
Putere disipata per pol	2,32 W

#### Rezistenta

Durata de viata electrica în numar de cicluri	4000
Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	20000

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	70 mm
Înălțimea produsului instalat	83 mm
Latime produsului instalat	17,5 mm

#### Montare

Cuplu	2,8 Nm
Tip conexiuni inferioare dispozitive modulare	Blconnect

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Sectiune cablu rigid pentru terminale cu surub	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Sectiune cablu flexibil pentru terminale cu surub	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

#### Standarde

Text standard	EN 60898-1
Conform directivelor europene WEEE	afectat

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

#### Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-25 70 °C
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Clasa de limitare a energiei I <sup>2</sup> t	3
Altitudine	2000 m
Protectie împotriva umiditatii din aer	pentru toate conditiile climatice
Temperatura depozitare/transport	-25 80 °C