



HND631H

Disjunctor general h630 4P 50kA 630A LSI

Arhitectura

Tip comanda	Comutare
Numar de poli	4 P
Tipul polilor	4P4D N:0/50/100%

Funcții

Dispozitiv complet cu unitate de protecție	da
Protecție integrală a defectelor la pământ	nu

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	nu
--------------------------------------	----

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominală de regim curent alternativ	220 / 690 V
Frecvența	50/60 Hz

Voltaj

Tensiune de izolare	800 V
Rezistența la tensiunea nominală de impuls	8 kV
Cu eliberare sub tensiune	nu

Curent electric

Curent nominal	630 A
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit I _{cu} sub 690V AC IEC 60947-2	20 kA
Plaja de reglare sistem termic	0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,8 / 0,9 / 0,95 / 1
Setare curent termic pe pol neutru	0 / 0,5 / 1 I _n
Capacitate de rupere la 1 pol cu 230 V EN 60947-2	51 kA
Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3	9 kA
Capacitate de decuplare conform IEC 947.2 50 Hz	100 %
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit I _{cu} sub 230V AC IEC 60947-2	85 kA
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit I _{cu} sub 240V AC IEC 60947-2	85 kA
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit I _{cu} sub 400V AC IEC 60947-2	50 kA

Proprietati tehnice

Capacitate maxima de rupere la scurtcircuit Icu sub 415V AC IEC 60947-2	50 kA
Capacitate maxima de rupere la scurtcircuit Icu sub 440V AC IEC 60947-2	45 kA

Factor de corectie

Factorul de corectie curentul nominal pentru 2 dispozitive alaturate	1
Factorul de corectie curent nominal pentru 3 dispozitive alaturate	1
Factorul de corectie curent nominal pentru 4/5 dispozitive alaturate	1
Factorul de corectie curent nominal pentru 6 dispozitive alaturate	1

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	120 W
Putere disipata per pol	40 W

Declansare

Tip declansator	LSI
Timp de declansare declansator termic	5 / 10 / 11 / 16 / 21 ms
Timp raspuns la declansare	10 ms

Specificatii electrice

Reglarea duratei reduse de temporizare	100 / 200 ms
--	--------------

Rezistenta

Durata de viata electrica în numar de cicluri	1000
Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	4000

Montare

Cuplu	22 Nm
Montare pe sina DIN cu adaptor optional	nu

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	35 - 240 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	35 - 240 mm ²
Conexiune	Conexiune frontala
Tip de conexiune	Conexiune cu papuci de cablu

Setari

Domeniu de reglaj magnetic	3500 / 4410 / 5600 / 6300 / 6300 / 6300 / 6300 / 6300 A
Plaja de reglare magnet	2,5 / 5 / 8
Setare tip IN sau IrTh	IrTh

Echipament

Motor optional	da
----------------	----

Aplicatii

Categorie de utilizare	A
------------------------	---

Standarde

Text standard	IEC 60947-2
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP4X
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-25 70 °C
Altitudine	2000 m
Protectie împotriva umiditatii din aer	pentru toate conditiile climatice
Temperatura depozitare/transport	-35 70 °C