



FL512B

#### Arhitectura

Tip de montaj	Aparent
---------------	---------

#### Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

#### Curent electric

Curent nominal	630 A
----------------	-------

#### Capac, usa

Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	da

#### Materiale

Culoare	gri deschis RAL 7035
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Plastic
Suprafata	brut

#### Dimensiuni

Adâncime de insertie	300 mm
Adâncimea produsului instalat	300 mm
Adâncime internă	300 mm
Înălțimea produsului instalat	1150 mm
Latime produsului instalat	1100 mm
Grosime material lateral	1,5 mm

#### Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	da
--------------------------------------	----

**Accesorii incluse**

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	da

**Echipament**

Numar de rânduri	7
Cantitate sectiune în latime	2
Numar de taste	2
Extensie posibila	da

**Standarde**

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

**Protectie**

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Rezistent la foc	-