



FL153A

#### Arhitectura

Tip de montaj	Aparent
---------------	---------

#### Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

#### Curent electric

Curent nominal	630 A
----------------	-------

#### Capac, usa

Grosime capac material	21,5 mm
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara
Intercuplabil	da
Tip capac	Cu Notch
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	da

#### Materiale

Culoare	gri deschis RAL 7035
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Otel
Suprafata	brut

#### Dimensiuni

Adâncime de insertie	160 mm
Adâncimea produsului instalat	160 mm
Adâncime interna	155 mm
Înăltimea produsului instalat	300 mm
Latime produsului instalat	300 mm
Grosime material lateral	2 mm

#### Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

#### Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	da

#### Echipament

Numar de taste	1
Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	da

#### Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

#### Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Rezistent la foc	-