



FL169A

Arhitectura

Tip de montaj	Montaj aparent
---------------	----------------

Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

Curent electric

Curent nominal	630 A
----------------	-------

Capac, usa

Grosime capac material	1,5 mm
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara
Intercuplabil	da
Numar încuietoare usa	2
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	da

Materiale

Culoare	gri deschis RAL 7035
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Otel
Suprafata	brut

Dimensiuni

Adâncime de insertie	200 mm
Adâncimea produsului instalat	200 mm
Adâncime interna	200 mm
Înăltimea produsului instalat	650 mm
Latime produsului instalat	500 mm
Latime unitati de divizie	22
Grosime material lateral	1,2 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de rânduri	4
Numar de taste	2
Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	da

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Rezistent la foc	-