



FL116A

Arhitectura

Tip de montaj	Aparent
---------------	---------

Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

Curent electric

Curent nominal	630 A
----------------	-------

Capac, usa

Grosime capac material	1,5 mm
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara
Intercuplabil	da
Tip capac	Cu Notch
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

Materiale

Culoare	gri deschis RAL 7035
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Otel
Suprafata	brut

Dimensiuni

Adâncime de insertie	250 mm
Adâncimea produsului instalat	250 mm
Adâncime interna	250 mm
Înăltimea produsului instalat	600 mm
Latime produsului instalat	600 mm
Grosime material lateral	2 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de taste	2
Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	nu

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Rezistent la foc	-