



FK160

#### Arhitectura

Tip de montaj	Amenajare podea
---------------	-----------------

#### Compatibilitate

Potrivit pentru protecție împotriva trasnetelor	nu
---	----

#### Capac, usa

Grosime capac material	1,5 mm
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

#### Materiale

Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Metal
Suprafata	brut

#### Dimensiuni

Adâncime de insertie	400 mm
Adâncimea produsului instalat	400 mm
Adâncime interna	400 mm
Înălțimea produsului instalat	1900 mm
Latime produsului instalat	600 mm
Grosime material lateral	1,2 mm

#### Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

#### Accesorii incluse

Cu placa montaj	da
Cu încuietoare	da

**Echipament**

Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	da

**Standarde**

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

**Protectie**

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Rezistent la foc	-