



NDN125



#### Arhitectura

Pozitie neutra	fara neutru
Numar poli protejati	1
Numar de poli	1 P
Tipul polilor	1 P
Tip de montaj	Sina DIN
Curba	D

#### Functii

Comutare simultana N-neutru	nu
-----------------------------	----

#### Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

#### Conectivitate

Conectare in partea superioara pentru dispozitive modulare	Terminal aliniat
Baza de conectare pentru dispozitivele modulare	Terminal aliniat

#### Principalele caracteristici electrice

Capacitate nominala de decuplare	10 kA
Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 / 400 V
Tip tensiune alimentare	AC

#### Voltaj

Tensiune de izolare	500 V
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	6000 V
Tensiune minima de prag (Ue min)	12 V

#### Curent electric

Curent nominal	25 A
Capacitate de rupere la functionare nominala, Ics AC conform IEC 60898-1	7,5 kA
Valoare minima/maxima prag functionare termala AC	1,13 / 1,45 In
Prag de comutare magnet de curent alternativ min. /max.	10 / 14,4 In

Proprietati tehnice

Valoare minima/maxima prag functionare magnetica DC	15 / 30 In
Valoare minima/maxima prag functionare termala DC	1,13 / 1,45 In
Curent nominal -10°C conform IEC 60947	36,2 A
Curent nominal -15°C conform IEC 60947	36,7 A
Curent nominal -20°C conform IEC 60947	37,3 A
Curent nominal -25°C conform IEC 60947	37,8 A
Curent nominal -5°C conform IEC 60947	35,7 A
Curent nominal 0°C conform IEC 60947	35,2 A
Curent nominal 10°C conform IEC 60947	34,1 A
Curent nominal 15°C conform IEC 60947	33,6 A
Curent nominal 20°C conform IEC 60947	33,1 A
Curent nominal 25°C conform IEC 60947	32,5 A
Curent nominal 30°C conform IEC 60947	32 A
Curent nominal 35°C conform IEC 60947	30,3 A
Curent nominal 40°C conform IEC 60947	28,5 A
Curent nominal 45°C conform IEC 60947	26,8 A
Curent nominal 5°C conform IEC 60947	34,6 A
Curent nominal 50°C conform IEC 60947	25 A
Curent nominal 55°C conform IEC 60947	23,3 A
Curent nominal 60°C conform IEC 60947	21,5 A
Curent nominal 65°C conform IEC 60947	19,8 A
Curent nominal 70°C conform IEC 60947	18 A
Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60947-2	7,5 kA
Capacitate de rupere la functionare nominala, Ics AC conform IEC 60947-2	7,5 kA
Capacitate de rupere la functionare nominala, Ics AC conform IEC 60947-3	7,5 kA
Capacitate de rupere la funct. nominala, Icn sub 230V AC conform IEC 60898-1	10 kA
Capacitate maxima de rupere la scurtcircuit Icu sub 230V AC IEC 60947-2	15 kA
Capacitate maxima de rupere la scurtcircuit Icu sub 240V AC IEC 60947-2	15 kA
Capacitate de rupere la funct. nominala, Icn sub 240V AC conform IEC 60898-1	10 kA
Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60898-1	7,5 kA
Capacitate de rupere Ics 230V AC conform IEC 60898-1	7,5 kA
Capacitate de rupere Ics 240V AC conform IEC 60898-1	7,5 kA
Capacitate de rupere Icu 220V AC IEC 60947-2	15 kA

**Curent electric/temperatura**

Curent nominal -25°C	32,76 A
Curent nominal -20°C	32,06 A
Curent nominal -15°C	31,35 A
Curent nominal -10°C	30,64 A
Curent nominal -5°C	29,94 A
Curent nominal 0°C	29,23 A
Curent nominal 5°C	28,53 A
Curent nominal 10°C	27,82 A
Curent nominal 25°C	25,71 A
Curent nominal 30°C	25 A
Curent nominal 35°C	24,29 A
Curent nominal 40°C	23,59 A
Curent nominal 45°C	22,88 A

Proprietati tehnice

Curent nominal 50°C	22,18 A
Curent nominal 55°C	21,47 A
Curent nominal 60°C	20,77 A
Curent nominal 65°C	20,06 A
Curent nominal 70°C	19,36 A

**Factor de corectie**

Factorul de corectie curentul nominal pentru 2 dispozitive alaturate	1
Factorul de corectie curent nominal pentru 3 dispozitive alaturate	0,95
Factorul de corectie curent nominal pentru 4/5 dispozitive alaturate	0,9
Factorul de corectie curent nominal pentru 6 dispozitive alaturate	0,85
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 100Hz	1,1
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 200Hz	1,2
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 400Hz	1,5
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 60Hz	1,1

**Frecventa**

Frecventa	50 / 60 Hz
-----------	------------

**Putere**

Pierdere maxima putere pe pol conform standardului produsului	4,5 W
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	3,37 W
Putere disipata per pol	3,37 W

**Rezistenta**

Durata de viata electrica în numar de cicluri	4000
Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	20000

**Dimensiuni**

Adâncimea produsului instalat	70 mm
Înălțimea produsului instalat	83 mm
Latimea produsului instalat	17,5 mm

**Montare**

Cuplu	2,8 Nm
Tip clema inferioara dispozitive modulare	Plastic
Tip conexiuni inferioare dispozitive modulare	Blconnect
Mobilitate dispozitive modulare	da
Baza inferioara pentru dispozitivele modulare	da
Potrivit pentru montaj încastrat	da

**Conexiune**

Terminale cu surub pentru conductorul flexibil	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Conex. iesire surub cu conductor rigid	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor rigid, cleme preselectate cu suruburi	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Montaj terminale cu surub pentru cablu flexibil	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Stare livrare cleme	închis

Proprietati tehnice

Stare de livrare	deschis
------------------	---------

**Echipament**

Poate fi accesoriizat	da
Port eticheta	da

**Standarde**

Text standard	EN 60898-1, IEC 60947-2
Conform directivelor europene WEEE	afectat

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

**Conditii de utilizare**

Temperatura lucru	-25 70 °C
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitudine	2000 m
Temperatura depozitare/transport	-25 80 °C

**Temperatura**

Temperatura de calibrare	50 °C
--------------------------	-------