



Disjunctori 1P+N, 32A, 6kA, C, 1M

ML532J

Arhitectura

| | |
|----------------------|---------|
| Pozitie neutra | dreapta |
| Numar poli protejati | 1 |
| Numar de poli | 2 P |
| Tipul polilor | 1P+N |
| Curba | C |

Functii

| | |
|-----------------------------|----|
| Comutare simultana N-neutru | da |
|-----------------------------|----|

Principalele caracteristici electrice

| | |
|--|-------------|
| Capacitate nominala de decuplare | 6 kA |
| Tensiune nominala de regim curent alternativ | 230 / 240 V |
| Tip tensiune alimentare | AC |
| Frecventa | 50/60 Hz |

Voltaj

| | |
|--|--------|
| Tensiune de izolare | 500 V |
| Tensiune max. de exploatare | 253 V |
| Rezistenta la tensiunea nominala de impuls | 4000 V |

Curent electric

| | |
|--|----------------------------|
| Curent nominal | 32 A |
| Capacitate de rupere la functionare nominala, Ics AC conform IEC 60898-1 | 6 kA |
| Valoare minima/maxima prag functionare termala AC | 1,13 / 1,45 I _n |
| Prag de comutare magnet de curent alternativ min. /max. | 5 / 10 I _n |
| Capacitate de rupere la funct. nominala, Icn sub 230V AC conform IEC 60898-1 | 6 kA |

Curent electric/temperatura

| | |
|----------------------|--------|
| Curent nominal -25°C | 40,2 A |
| Curent nominal -20°C | 39,5 A |
| Curent nominal -15°C | 38,8 A |
| Curent nominal -10°C | 38,1 A |
| Curent nominal -5°C | 37,4 A |

Proprietati tehnice

| | |
|---------------------|--------|
| Curent nominal 0°C | 36,7 A |
| Curent nominal 5°C | 36 A |
| Curent nominal 10°C | 35,2 A |
| Curent nominal 15°C | 34,4 A |
| Curent nominal 20°C | 33,6 A |
| Curent nominal 25°C | 32,8 A |
| Curent nominal 30°C | 32 A |
| Curent nominal 35°C | 31,2 A |
| Curent nominal 40°C | 30,3 A |
| Curent nominal 45°C | 29,4 A |
| Curent nominal 50°C | 28,5 A |
| Curent nominal 55°C | 27,5 A |
| Curent nominal 60°C | 26,5 A |
| Curent nominal 65°C | 25,5 A |
| Curent nominal 70°C | 24,4 A |

Factor de corectie

| | |
|--|------|
| Factorul de corectie curentul nominal pentru 2 dispozitive alaturate | 1 |
| Factorul de corectie curent nominal pentru 3 dispozitive alaturate | 0,95 |
| Factorul de corectie curent nominal pentru 4/5 dispozitive alaturate | 0,9 |
| Factorul de corectie curent nominal pentru 6 dispozitive alaturate | 0,85 |
| Factor de corectie a declansarii magnetice cu 100Hz | 1,1 |
| Factor de corectie a declansarii magnetice cu 200Hz | 1,2 |
| Factor de corectie a declansarii magnetice cu 400Hz | 1,5 |
| Factor de corectie a declansarii magnetice cu 60Hz | 1 |

Frecventa

| | |
|-----------|------------|
| Frecventa | 50 / 60 Hz |
|-----------|------------|

Putere

| | |
|--|-------|
| Putere disipata totala în conditii de curent nominal | 6 W |
| Putere disipata per pol | 4,4 W |

Rezistenta

| | |
|--|-------|
| Durata de viata electrica în numar de cicluri | 1000 |
| Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare | 20000 |

Dimensiuni

| | |
|-------------------------------|---------|
| Adâncimea produsului instalat | 70 mm |
| Înăltimea produsului instalat | 84,7 mm |
| Latime produsului instalat | 17,5 mm |

Montare

| | |
|---|--------|
| Cuplu | 1,9 Nm |
| Mobilitate dispozitive modulare | nu |
| Baza inferioara pentru dispozitivele modulare | nu |
| Potrivit pentru montaj încastrat | da |

Conexiune

| | |
|---|------------------------|
| Terminale cu surub pentru conductorul flexibil | 1 / 16 mm ² |
| Conex. iesire surub cu conductor rigid | 1 / 25 mm ² |
| Diametrul conexiunii cu conductor rigid, cleme preselectate cu suruburi | 1 / 25 mm ² |
| Montaj terminale cu surub pentru cablu flexibil | 1 / 16 mm ² |
| Sectiune cablu rigid pentru terminale cu surub | 1 / 25 mm ² |
| Sectiune cablu flexibil pentru terminale cu surub | 1 / 16 mm ² |
| Tip de conexiune | Tehnica de înfiletare |

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------|
| Text standard | EN 60898-1 |
| Conform directivelor europene WEEE | afectat |

Protectie

| | |
|---------------------|------|
| Tip de protectie IP | IP20 |
|---------------------|------|

Conditii de utilizare

| | |
|---|-----------------------------------|
| Temperatura lucru | -25 70 °C |
| Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
| Clasa de limitare a energiei I ² t | 3 |
| Altitudine | 2000 m |
| Protectie împotriva umiditatii din aer | pentru toate conditiile climatice |
| Temperatura depozitare/transport | -25 80 °C |