



Bobina declansare 230-415V ca 110-130V cc

MZ203



Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 / 415 V
Tip tensiune alimentare	AC/DC
Frecventa	50/60 Hz

Voltaj

Tensiune de izolare	4000 V
Tensiune de comanda curent continuu	110 / 130 V
Tensiune de comanda curent alternativ	230 / 415 V
Tensiune nominala de lucru în DC	110 / 130 V

Curent electric

Imin = f (U = 230 V AC)	14 mA
Imin=f(U=415V AC) pentru circuit de putere	32 mA

Putere

Putere absorbita la pornire	15 VA
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	25,3 W

Declansare

Timp raspuns la declansare	200 ms
----------------------------	--------

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	68 mm
Înălțimea produsului instalat	83 mm
Latime produsului instalat	18 mm

Montare

Cuplu	1,2 Nm
-------	--------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	6 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	10 mm²

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	afectat
------------------------------------	---------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-25 60 °C
Protectie împotriva umiditatii din aer	95%
Temperatura depozitare/transport	-40 80 °C