



Întreupator 2P 100A 400V 2M

SBN290

Arhitectura

Tip comanda	Disjunctur
Pozitie neutra	fara neutru
Numar de poli	2 P
Tipul polilor	2 P

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	400 V
Frecventa	50/60 Hz

Voltaj

Tensiune de izolare	440 V
Tip intrare tensiunea 1	AC
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	6000 V

Curent electric

Evaluare functionare curent în AC21 categoria B	100 A
Curent permanent acceptat în AC22A	100 A
Curent nominal	100 A
Rezistenta curent de scurta durata 1S	1,2 kA
Curent termic nominal în afara carcaselor	100 A
Evaluare functionare curent în AC21 categoria A	100 A
Curent permanent acceptat în AC22B	100 A

Frecventa

Frecventa	50 / 60 Hz
-----------	------------

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	11 W
Putere disipata per pol	5,5 W

Rezistenta

durabilitate electrica la sarcina nominala în AC21	2500
durabilitate electrica la sarcina nominala în AC22	2500
Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	40000

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	68 mm
Înălțimea produsului instalat	83 mm
Latime produsului instalat	35 mm

Montare

Cuplu	3,6 Nm
-------	--------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	6 - 35mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	6 / 50 mm ²
Pozitie clema cârlig	în linie
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

Echipament

Numar contacte ND	2
-------------------	---

Standarde

Text standard	IEC 60947-3
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-20 50 °C
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitudine	2000 m
Temperatura depozitare/transport	-40 80 °C