



Tablou aparent golf, 1R/12M, usa opaca

VS112PD

#### Arhitectura

|               |         |
|---------------|---------|
| Tip de montaj | Aparent |
|---------------|---------|

#### Functii

|          |    |
|----------|----|
| Cu plumb | da |
|----------|----|

#### Compatibilitate

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Compatibil pentru montaj pe sina DIN | da |
|--------------------------------------|----|

#### Principalele caracteristici electrice

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensiune nominala | 400 V |
|-------------------|-------|

#### Curent electric

|                |      |
|----------------|------|
| Curent nominal | 63 A |
|----------------|------|

#### Capac, usa

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Tip de închidere a usii   | Broasca cu arc  |
| Indice de protectie       | 40              |
| Intercuplabil             | nu              |
| Tip capac                 | Închis (simplu) |
| Încuietoare usa           | fara            |
| fara usa                  | Individual      |
| Tip capac                 | Usa             |
| Capac transparent sau usa | nu              |

#### Materiale

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Culoare   | alb pur            |
| Culoare   | alb                |
| Culoare   | RAL 9010 - alb pur |
| Material  | Plastic            |
| Suprafata | netratat           |

#### Dimensiuni

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Adâncimea produsului instalat | 99 mm  |
| Adâncime internă              | 99 mm  |
| Înălțimea produsului instalat | 252 mm |
| Latime produsului instalat    | 282 mm |
| Latime unitati de divizie     | 12     |

#### Montare

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Potrivit pentru utilizare exterioara | nu |
|--------------------------------------|----|

#### Accesorii incluse

|                 |    |
|-----------------|----|
| Cu placa montaj | nu |
| Cu încuietoare  | nu |

#### Echipament

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Numar de rânduri             | 1  |
| Cantitate sectiune în latime | 1  |
| Cantitate sine               | 1  |
| Poate fi accesoriizat        | da |
| Extensie posibila            | da |

#### Standarde

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| GWT Test al firelor încinse        | 650 °C  |
| Conform directivelor europene WEEE | afectat |

#### Protectie

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice | IK07                  |
| Tip de protectie IP                            | IP40                  |
| Clasa de protectie                             | Clasa de protectie II |
| Fara halogen                                   | da                    |

#### Conditii de utilizare

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Temperatura lucru | -25 40 °C |
|-------------------|-----------|