



## Tablou Volta încastrat, 3X12M

VU36NE

### Arhitectura

Tip de montaj	Îngropat
---------------	----------

### Functii

Cu plumb	da
----------	----

### Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala	400 V
-------------------	-------

### Curent electric

Curent nominal	63 A
----------------	------

### Capac, usa

Tip de închidere a usii	Broasca cu arc
Indice de protectie	30
Intercuplabil	nu
Tip capac	Cu Notch
Încuietoare usa	fara
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

### Materiale

Culoare	alb pur
Culoare	alb
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	Plastic
Suprafata	netratat

#### Dimensiuni

Adâncime de insertie	90 mm
Adâncimea produsului instalat	94,5 mm
Adâncime interna	91,5 mm
Înălțimea produsului instalat	630,5 mm
Înălțime de montaj	615 mm
Lungime	630,5 mm
Latime produsului instalat	348 mm
Latime unitati de divizie	12
Grosime material lateral	2,5 mm
Înălțime	615 mm
Latime	335 mm

#### Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

#### Scopul livrării

Cu capac	nu
----------	----

#### Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	nu

#### Echipament

Numar unitati	12
Numar de rânduri	3
Cantitate sectiune în latime	1
Cantitate sine	3
Poate fi accesoriizat	da
Extensie posibila	da

#### Standarde

GWT Test al firelor încinse	650 °C
Conform directivelor europene WEEE	afectat
Clasa de protectie conform IEC-61140	II

#### Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	IK07
Tip de protectie IP	IP30
Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Fara halogen	da
Putere impact	IK05

#### Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-40 40 °C
-------------------	-----------