



FL130A

## Tablou metalic IP65 296M 1250X800X300, usa opaca

### Arhitectura

Tip de montaj	Suspendat
---------------	-----------

### Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

### Curent electric

Curent nominal	630 A
----------------	-------

### Capac, usa

Grosime capac material	2 mm
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara
Intercuplabil	da
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Capac
Capac transparent sau usa	nu

### Materiale

Culoare	gri deschis RAL 7035
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Otel
Suprafata	brut

### Dimensiuni

Adâncime de insertie	350 mm
Adâncimea produsului instalat	300 mm
Adâncime interna	300 mm
Înăltimea produsului instalat	1250 mm
Latime produsului instalat	800 mm
Latime unitati de divizie	37
Grosime material lateral	2 mm

#### Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

#### Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	da

#### Echipament

Numar de rânduri	8
Numar de taste	2
Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	da

#### Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

#### Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Rezistent la foc	-