



## Tablou metalic IP65 88M 650x500x250, usa transparenta

FL170A

### Arhitectura

Tip de montaj	Montaj aparent
---------------	----------------

### Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

### Curent electric

Curent nominal	630 A
----------------	-------

### Capac, usa

Grosime capac material	21,5 mm
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara
Intercuplabil	da
Numar încuietoare usa	2
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	da

### Materiale

Culoare	gri deschis RAL 7035
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Otel
Suprafata	brut

### Dimensiuni

Adâncime de insertie	250 mm
Adâncimea produsului instalat	250 mm
Adâncime interna	200 mm
Înăltimea produsului instalat	650 mm
Latime produsului instalat	500 mm
Latime unitati de divizie	22
Grosime material lateral	1,2 mm

#### Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	da
--------------------------------------	----

#### Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	da

#### Echipament

Numar de rânduri	4
Numar de taste	2
Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	da

#### Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

#### Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Rezistent la foc	-