



## Tablou poliester IP65 72M 650x400x200, usa transparenta

FL266B

### Arhitectura

Tip de montaj	Montaj aparent
---------------	----------------

### Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

### Curent electric

Curent nominal	630 A
----------------	-------

### Capac, usa

Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara
Intercuplabil	da
Numar încuietoare usa	2
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	da

### Materiale

Culoare	gri deschis RAL 7035
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Plastic rigidizat cu fibre de sticla
Suprafata	netratat

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	200 mm
Adâncime interna	200 mm
Înălțimea produsului instalat	650 mm
Latime produsului instalat	400 mm
Latime unitati de divizie	18
Grosime material lateral	3 mm

#### Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	da
--------------------------------------	----

#### Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	da

#### Echipament

Numar de rânduri	4
Numar de taste	2
Cantitate sine	4

#### Standarde

Autorizatii	BS EN 62208
Conform directivelor europene WEEE	neafectat

#### Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	IK08
Tip de protectie IP	IP66
Clasa de protectie	Clasa de protectie II