



KB190B

#### Arhitectura

Numar de poli	1 P
---------------	-----

#### Compatibilitate

Destinat pentru referintele compatibile	Modular devices
---	-----------------

#### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	415 V
--	-------

#### Voltaj

Tensiune max. de exploatare	230 V
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	4 kV

#### Curent electric

Curent nominal	100 A
----------------	-------

#### Sursa de alimentare

Numar faze alimentare energie electrica	1 faza
---	--------

#### Materiale

Culoare	gri
---------	-----

#### Dimensiuni

Lungime	1000 mm
Înaltime	17,8 mm

#### Montare

Potrivit pentru dispozitive auxiliare	nu
---------------------------------------	----

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	20 mm <sup>2</sup>
Potrivit pentru produse cu bara neutru	nu
Tip de conexiune	Sina cu pieptene cu conexiune cu stifturi

Proprietati tehnice

Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare
------------------	-----------------------

**Standarde**

Conform directivelor europene WEEE	afectat
------------------------------------	---------

**Conditii de utilizare**

Izolant	da
---------	----