

Tablou H1860 L900 P400

Arhitectura

| | |
|---------------|-----------------|
| Tip de montaj | Amenajare podea |
|---------------|-----------------|

Compatibilitate

| | |
|---|----|
| Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor | nu |
|---|----|

Curent electric

| | |
|----------------|-------|
| Curent nominal | 630 A |
|----------------|-------|

Capac, usa

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Grosime capac material | 1,5 mm |
| Tip de închidere a usii | fara sistem de închidere |
| Intercuplabil | nu |
| Tip capac fara usa | Închis (simplu) Individual |
| Tip capac | Usa |
| Capac transparent sau usa | nu |

Materiale

| | |
|-----------|--------------------|
| Culoare | alb pur |
| Culoare | alb |
| Culoare | RAL 9010 - alb pur |
| Material | Metal |
| Suprafata | zincat |

Dimensiuni

| | |
|-------------------------------|---------|
| Adâncime de insertie | 400 mm |
| Adâncimea produsului instalat | 400 mm |
| Adâncime interna | 400 mm |
| Înăltimea produsului instalat | 1860 mm |
| Latime produsului instalat | 900 mm |
| Latime unitati de divizie | 24 |
| Grosime material lateral | 1,2 mm |

Montare

| | |
|--------------------------------------|----|
| Potrivit pentru utilizare exterioara | nu |
|--------------------------------------|----|

Accesorii incluse

| | |
|-----------------|----|
| Cu placa montaj | nu |
| Cu încuietoare | nu |

Echipament

| | |
|----------------------------------|----|
| Numar de rânduri | 12 |
| Cantitate sectiune în latime | 3 |
| Numar deschideri placi cu flansa | 2 |
| Extensie posibila | da |

Standarde

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Conform directivelor europene WEEE | neafectat |
|------------------------------------|-----------|

Protectie

| | |
|--|----------------------|
| Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice | >IK10 |
| Tip de protectie IP | IP55 |
| Clasa de protectie | Clasa de protectie I |
| Rezistent la foc | - |