



Tablou metalic cu contrapanou, IP65, 1900x800x500 mm

FK121

**Arhitectura**

Tip de montaj	Amenajare podea
---------------	-----------------

**Compatibilitate**

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

**Capac, usa**

Grosime capac material	1,5 mm
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

**Materiale**

Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Metal
Suprafata	brut

**Dimensiuni**

Adâncime de insertie	500 mm
Adâncimea produsului instalat	500 mm
Adâncime interna	500 mm
Înăltimea produsului instalat	1900 mm
Latime produsului instalat	800 mm
Grosime material lateral	1,2 mm

**Montare**

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

**Accesorii incluse**

Cu placa montaj	da
Cu încuietoare	da

**Echipament**

Numar de taste	1
Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	da

**Standarde**

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

**Protectie**

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Rezistent la foc	-