



Tablou metalic cu contrapanou, IP65, 2100x1000x500 mm

FK134

Arhitectura

Tip de montaj	Amenajare podea
---------------	-----------------

Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

Capac, usa

Grosime capac material	1,5 mm
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

Materiale

Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Metal
Suprafata	brut

Dimensiuni

Adâncime de insertie	500 mm
Adâncimea produsului instalat	500 mm
Adâncime interna	500 mm
Înăltimea produsului instalat	2100 mm
Latime produsului instalat	1000 mm
Grosime material lateral	1,2 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

Accesorii incluse

Cu placa montaj	da
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de taste	1
Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	da

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Rezistent la foc	-