

## Tablou metalic cu contrapanou FK, IP65, 2100x1000x500 mm

### Arhitectura

Tip de montaj	Amenajare podea
---------------	-----------------

### Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
-------------------------------------------------	----

### Capac, usa

Grosime capac material	1,5 mm
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

### Materiale

Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Metal
Suprafata	brut

### Dimensiuni

Adâncime de insertie	500 mm
Adâncimea produsului instalat	500 mm
Adâncime interna	500 mm
Înălțimea produsului instalat	2100 mm
Latime produsului instalat	1000 mm
Grosime material lateral	1,2 mm

### Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

### Accesorii incluse

Cu placa montaj	da
Cu încuietoare	da

### Echipament

Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	da

### Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

### Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Rezistent la foc	-