



Tablou încastrat golf, 1R/18M, usa opaca

VF118PD

Arhitectura

Tip de montaj	Îngropat
---------------	----------

Functii

Cu plumb	da
----------	----

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala	400 V
-------------------	-------

Curent electric

Curent nominal	63 A
----------------	------

Capac, usa

Tip de închidere a usii	Broasca cu arc
-------------------------	----------------

Indice de protectie	40
---------------------	----

Intercuplabil	nu
---------------	----

Tip capac	Închis (simplu)
-----------	-----------------

Încuietoare usa	fara
-----------------	------

fara usa	Individual
----------	------------

Tip capac	Usa
-----------	-----

Capac transparent sau usa	nu
---------------------------	----

Materiale

Culoare	alb pur
---------	---------

Culoare	alb
---------	-----

Culoare	RAL 9010 - alb pur
---------	--------------------

Material	Plastic
----------	---------

Suprafata	netratat
-----------	----------

Dimensiuni

Adâncime de insertie	72 mm
Adâncimea nisei în zidarie	72 mm
Adâncimea produsului instalat	97,5 mm
Adâncime interna	97,5 mm
Înălțimea produsului instalat	293 mm
Înălțime de montaj	257 mm
Latime produsului instalat	460 mm
Latime unitati de divizie	18
Înălțime	257 mm
Latime	426 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	nu

Echipament

Numar de rânduri	1
Cantitate sectiune în latime	1
Cantitate sine	1
Poate fi accesoriizat	da
Extensie posibila	da

Standarde

GWT Test al firelor încinse	850 °C
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Tip de protectie IP	IP40
Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Fara halogen	da

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-25 40 °C
-------------------	-----------