



Tablou încastrat golf, 2R/24M, usa opaca

VF212PD

**Arhitectura**

Tip de montaj Îngropat

**Functii**

Cu plumb da

**Compatibilitate**

Compatibil pentru montaj pe sina DIN da

**Principalele caracteristici electrice**

Tensiune nominala 400 V

**Curent electric**

Curent nominal 63 A

**Capac, usa**

Tip de închidere a usii Broasca cu arc

Indice de protectie 40

Intercuplabil nu

Tip capac Închis (simplu)

Încuietoare usa fara

fara usa Individual

Tip capac Usa

Capac transparent sau usa nu

**Materiale**

Culoare alb pur

Culoare alb

Culoare RAL 9010 - alb pur

Material Plastic

Suprafata netratat

#### Dimensiuni

Adâncime de insertie	72 mm
Adâncimea nisei în zidarie	72 mm
Adâncimea produsului instalat	97,5 mm
Adâncime interna	97,5 mm
Înălțimea produsului instalat	418 mm
Înălțime de montaj	382 mm
Latime produsului instalat	382 mm
Latime unitati de divizie	12
Înălțime	382 mm
Latime	318 mm

#### Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

#### Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	nu

#### Echipament

Numar de rânduri	2
Cantitate sectiune în latime	1
Cantitate sine	2
Poate fi accesoriizat	da
Extensie posibila	da

#### Standarde

GWT Test al firelor încinse	850 °C
Conform directivelor europene WEEE	afectat

#### Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	IK07
Tip de protectie IP	IP40
Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Fara halogen	da

#### Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-25 40 °C
-------------------	-----------