



## Inversor automat sursa , ATyS g 4x1000A

Imagini similare

### Arhitectura

Tip comanda	Nu se aplica
Numar de poli	4 P
Tipul polilor	4 P
Tip caz	Fixare permanenta

### Funcții

Comutator reversibil	da
----------------------	----

### Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

### Comenzi si indicatori

Motor integrat	da
----------------	----

### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	380 / 415 V
Frecventa	50/60 Hz

### Voltaj

Tensiune de izolare	1000 V
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	12000 V

### Curent electric

Evaluare functionare curent în AC21 categoria B	1000 A
Curent permanent acceptat în AC22A	1000 A
Curent nominal	1000 A
Curent scurtcircuit pentru sigurante gl-gG	100 kA
Rezistenta curent de scurta durata 1S	35 kA
Curent nominal 10°C conform IEC 60947	1000 A
Curent nominal 15°C conform IEC 60947	1000 A
Curent nominal 20°C conform IEC 60947	1000 A
Curent nominal 25°C conform IEC 60947	1000 A
Curent nominal 30°C conform IEC 60947	1000 A
Curent nominal 35°C conform IEC 60947	1000 A
Curent nominal 40°C conform IEC 60947	1000 A
Curent nominal 45°C conform IEC 60947	900 A

Proprietati tehnice

Curent nominal 5°C conform IEC 60947	1000 A
Curent nominal 50°C conform IEC 60947	900 A
Curent nominal 55°C conform IEC 60947	800 A
Curent nominal 60°C conform IEC 60947	800 A
Curent nominal 65°C conform IEC 60947	700 A
Curent nominal 70°C conform IEC 60947	700 A
Evaluare functionare curent în AC21 categoria A	1000 A
Curent permanent acceptat în AC22B	1000 A
Evaluare functionare curent în AC23 categoria A	1000 A
Curent permanent acceptat în AC23B	1000 A

**Putere**

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	187,6 W
Putere disipata per pol	46,9 W
Capacitate de comutare la 400 V în AC1	658 kW

**Capac, usa**

Intercuplabil	da
---------------	----

**Conexiune**

Tip de conexiune	Conexiune cu papuci de cablu
------------------	------------------------------

**Echipament**

Numar contacte auxiliare, contact normal deschis	1
Motor optional	nu

**Standarde**

Text standard	IEC 60947-3, IEC 60947-6
Conform directivelor europene WEEE	afectat

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP00
---------------------	------

**Conditii de utilizare**

Altitudine	2000 m
Temperatura depozitare/transport	-40 70 °C