



Tablou încastrat golf, 4R/72M, usa opaca

VF418PD

Arhitectura

Tip de montaj Îngropat

Functii

Cu plumb da

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN da

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala 400 V

Curent electric

Curent nominal 63 A

Capac, usa

Tip de închidere a usii Broasca cu arc

Indice de protectie 40

Intercuplabil nu

Tip capac Închis (simplu)

Încuietoare usa fara

fara usa Individual

Tip capac Usa

Capac transparent sau usa nu

Materiale

Culoare alb pur

Culoare alb

Culoare RAL 9010 - alb pur

Material Plastic

Suprafata netratat

Dimensiuni

Adâncime de insertie	72 mm
Adâncimea nisei în zidarie	72 mm
Adâncimea produsului instalat	97,5 mm
Adâncime interna	97,5 mm
Înălțimea produsului instalat	688 mm
Înălțime de montaj	652 mm
Latime produsului instalat	460 mm
Latime unitati de divizie	18
Înălțime	652 mm
Latime	426 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	nu

Echipament

Numar de rânduri	4
Cantitate sectiune în latime	1
Cantitate sine	4
Poate fi accesoriizat	da
Extensie posibila	da

Standarde

GWT Test al firelor încinse	850 °C
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Tip de protectie IP	IP40
Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Fara halogen	da

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-25 40 °C
-------------------	-----------