



Transformator sonerie 4VA, 230/8-12V

ST301

Arhitectura

Tip de montaj	Sina DIN
---------------	----------

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 V
Frecventa	50 Hz

Voltaj

Tensiune de izolare	4000 V
Tensiune iesire 2	12 V
Tensiune initiala	8 / 12 V

Curent electric

Intensitate iesire 2	0,33 A
Intensitate iesire	0,5 A

Putere

Putere absorbita	4 VA
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	1,8 W

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	65 mm
Înălțimea produsului instalat	111 mm
Latimea produsului instalat	35 mm

Montare

Cuplu	1,2 Nm
Potrivit pentru montaj aparent	da
Potrivit pentru montaj încastrat	nu

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	4 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	6 mm ²

Echipament

Înteruptor pornire/oprire	nu
Protecție scurtcircuit	da

Standarde

Text standard	EN 61558-2-6
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protecție

Tip de protecție IP	IP20
---------------------	------

Condiții de utilizare

Temperatura lucru	-20 35 °C
-------------------	-----------