



MZ903

## Auxiliar comanda distanta

### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	207 / 230 / 253 V
Tip tensiune alimentare	AC
Frecventa	50/60 Hz

### Voltaj

Tensiune de izolare	6 kV
Tensiune de comanda curent alternativ	207 / 230 / 253 V
Tensiune nominala de lucru în DC	230 V

### Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1	5 A
----------------------------------	-----

### Putere

Putere absorbita la pornire	1173 VA
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	0,11 W

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	71 mm
Înăltimea produsului instalat	83 mm
Latime produsului instalat	54 mm

### Montare

Cuplu	1,7 Nm; 0,6 Nm
-------	----------------

### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1 - 6 mm <sup>2</sup> cu 0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	2 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> + 6 x 0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>

### Echipament

Numar contacte ND	2
-------------------	---

**Standarde**

---

Conform directivelor europene WEEE	afectat
------------------------------------	---------

---

**Protectie**

---

Proprietati dielectrice a distantei dintre bobina si contact	6 Kv
--	------

---

**Conditii de utilizare**

---

Temperatura lucru	-5 40 °C
-------------------	----------

---