Auxiliar comanda distanta si rearmare

MZ915

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	207 / 230 / 253 V
Tip tensiune alimentare	AC
Frecventa	50/60 Hz

Voltaj

Tensiune de izolare	6 kV
Tensiune de comanda curent alternativ	207 / 230 / 253 V
Tensiune nominala de lucru în DC	230 V

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1	5 A

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	0,11 W

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	71 mm
Înaltimea produsului instalat	83 mm
Latime produsului instalat	54 mm

Montare

Cuplu	1,7 Nm; 0,6 Nm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1 - 6 mm² cu 0,2 - 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	2 x 1,5 - 10 mm² + 6 x 0,2 - 2,5 mm²

Echipament

Numar contacte ND	2

Standarde	
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie	
Proprietati dielectrice a distantei dintre bobina si contact	6 Kv

Conditii de utilizare	
Temperatura lucru	-5 40 °C