



Transformator curent 50/5A 1,5VA Kl.1

SRA00505

Arhitectura

Tip produs	Transformator curent
Tip de montaj	Sina DIN sau placa de montaj

Funcții

Clasa de precizie	1
-------------------	---

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

Voltaj

Tensiune de izolare	3 kV
---------------------	------

Curent electric

Curent primar maxim	50 A
Curent secundar maxim	5 A
Curent primar	50 A

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	0,5 W
--	-------

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	30 mm
Înălțimea produsului instalat	78 mm
Latimea produsului instalat	60 mm
Latimea deschiderii	20 mm
Înălțimea deschiderii	20 mm
Dimensiune bara	20x10 mm / 15x15 mm / Rundleiter d = max. 20 mm
Diametrul deschiderii	20 mm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1,5 - 6 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 6 mm ²
Tip de conexiune	Îmbinare cu surub

Utilizare

Raport de transformare	50A, 5A
------------------------	---------

Standarde

Certificat	Nu
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP10
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-40 40 °C
Temperatura depozitare/transport	-40 40 °C