



Transformator curent 1500/5A 5VA Kl.1

SRD15005

Arhitectura

Tip produs	Transformator curent
Tip de montaj	Sina DIN sau placa de montaj

Funcții

Clasa de precizie	1
-------------------	---

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

Voltaj

Tensiune de izolare	3 kV
---------------------	------

Curent electric

Curent primar maxim	1500 A
Curent secundar maxim	5 A
Curent primar	1500 A

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	13,5 W
--	--------

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	30 mm
Înălțimea produsului instalat	108 mm
Latimea produsului instalat	85 mm
Latimea deschiderii	65 mm
Înălțimea deschiderii	45 mm
Dimensiune bara	60x10 mm / 50x30 mm / Rundleiter d = max. 45 mm
Diametrul deschiderii	45 mm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1,5 - 6 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 6 mm ²
Tip de conexiune	Îmbinare cu surub

Utilizare

Raport de transformare	1500A, 5A
------------------------	-----------

Standarde

Certificat	Nu
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP10
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-40 40 °C
Temperatura depozitare/transport	-40 40 °C