



Programator digital, zilnic 2 canale, 16A, 2M, evo

EG203E

**Arhitectura**

Tip de montaj	Sina DIN
Date tehnice	Confort

**Functii**

Numar canale functionale	2
- Tasta de blocare cu cheie	
- confort variat: echipat cu functia puls, program aleator, simulare prezenta si program de vacanta cu activarea datei	

**Configuratie**

- 2 x contact comutator

**Comenzi si indicatori**

- ? ??-???????? ? ??????????

**Principalele caracteristici electrice**

Tensiune nominala de regim curent alternativ	195 / 230 / 265 V
Frecventa	50 Hz

**Voltaj**

Tensiune lucru	230 V
----------------	-------

**Putere**

Putere absorbita	6 VA
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	4 W
Pierdere putere la sarcina maxima	~ 4 W
Pierdere de putere pe bobina	0,5 W

**Masura**

Precizie executare	± 1.5 s/zi
--------------------	------------

#### Baterie

Rezerva energie [ani]	~ 5 a
- cu baterie tip litiu: 1/2 LR06	

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	64 mm
Înălțimea produsului instalat	85 mm
Lungime	85 mm
Latime produsului instalat	35 mm
Latime dispozitiv montat pe sina (RMD)	2 modules

#### Control incandescent

Sarcina max. a becurilor cu incandescenta	2300 W
230 V lampi cu incandescenta si halogen	2300 W

#### Montare

Mod de instalare	pentru montare pe sina DIN
------------------	----------------------------

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Sectiune transversala a conductorului (flexibil)	1 6 mm <sup>2</sup>
Sectiune transversala a conductorului (rigid)	1,5 10 mm <sup>2</sup>
Numar de contacte	2
Tipul contactelor	2W
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare
- cu terminal cu surub	
- cu contact fara potential	

#### Setari

	56
Setare timp vara/iarna	automat
Finete de programare	1 mn
Tip de programare	digital
Cicluri program	Cicluri de program: 2 x 7 days
Programare cicluri	2 x 7 zile
Timp	? ?????????????? ?????????????? ? ???????? ? ? ????? ?
- ?? "?????????" ??????????	
- Programare posibila fara tensiune de retea	

#### Echipament

Numar de canale	2
Numar timpi comutare pornire/oprire	56
Rezerva de functionare	5 ani

#### Utilizare

Ciclu	Ceas saptamânal
-------	-----------------

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP20
- cu cheie de programare	

**Conditii de utilizare**

Temperatura lucru	-5 45 °C
Precizie de functionare	1,5
Temperatura depozitare/transport	-20 70 °C

**Identificare**

Linie principala proiectare	Sistem de comanda a luminii
-----------------------------	-----------------------------