

Înterupator cruce-crem

Arhitectura

| | |
|----------------|--------------------------|
| Tip control | balansier din o sectiune |
| Numar de taste | 1 |

Comenzi si indicatori

| | |
|--------------------|----|
| Led de semnalizare | Nu |
|--------------------|----|

Principalele caracteristici electrice

| | |
|-------------------|-------|
| Tensiune nominala | 250 V |
| Tensiune nominala | 250 V |
| Curent nominal | 10 AX |

Curent electric

| | |
|----------------|-------|
| Curent nominal | 10 AX |
|----------------|-------|

Materiale

| | |
|------------------|-----------------|
| Culoare | RAL 9001 - crem |
| Material | Plastic/metal |
| Aspect suprafata | lucios |

Dimensiuni

| | |
|----------------------|-------|
| Adâncime | 42 mm |
| Adâncime de insertie | 26 mm |
| Înaltime | 71 mm |
| Latime | 71 mm |

Montare

| | |
|------------------|--|
| Mod de instalare | ? ?????????????? ??????????, ??? ????????? ? ??????? ?????? |
|------------------|--|

Conexiune

| | |
|------------------|-----------------|
| Tip de conexiune | Contact cu fise |
|------------------|-----------------|

Echipament

| | |
|---------------|----|
| Port eticheta | nu |
|---------------|----|

Standarde

| | |
|-------------|------------|
| Autorizatii | EN 60669-1 |
|-------------|------------|

Protectie

| | |
|---------------------|------|
| Tip de protectie IP | IP20 |
|---------------------|------|

Conditii de utilizare

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Temperatura depozitare/transport | -10 50 °C |
|----------------------------------|-----------|
