



## Televariator universal, LED/CFL, 300W, confort

EVN012

### Arhitectura

Tip comanda	Buton
Tip de montaj	Sina DIN

### Funcții

- Funcții de confort (1-4) pot fi comutate prin funcția de selecție

### Comenzi și indicatori

- cu buton de configurare și LED de stare RGB

### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominală de regim curent alternativ	230 V
Frecvență	50/60 Hz

### Voltaj

Tensiune lucru	230 V~ +10%/-15%
----------------	------------------

### Siguranta

Siguranta	protecție la scurtcircuit și suprasarcină electronică
-----------	-------------------------------------------------------

### Lungime

Lungimea max. a cablurilor către butoane	50 mm
------------------------------------------	-------

### Putere

Variator pentru transformator convențional	300 VA
Putere de iluminare halogen 230 V	300 W
Putere absorbită	2,1 W
Consum energie (funcțional)	2,1 W
Putere de iluminare becuri cu incandescență	300 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal	0,2 W
Transformatoare convenționale	300 VA
Transformatoare electrice	300 W

#### Capac, usa

Acoperire suprafata	altele
---------------------	--------

#### Materiale

Culoare	RAL 9001 - crem
Aspect suprafata	mat

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	65 mm
Înălțimea produsului instalat	90 mm
Înălțime de montaj	0 / 1000 m
Latime produsului instalat	17,5 mm
Latime dispozitiv montat pe sina (RMD)	1 module

#### Becuri fluorescente de control

Variator lampi economice	60 W
Lampii fluorescente cu balast încorporat	60 W

#### Control LED

Cantitate lampi dimabile cu LED, dimensiuni reduse, 230V	8
Numar maxim de lampi LED/CFL	8
Variator 230 V lampi LED	60 W
Putere LED	60 W

#### Control incandescent

Sarcina max. a becurilor cu incandescenta	300 W
230 V lampi cu incandescenta si halogen	300 W

#### Montare

Tip de fixare	Cu gheara
Tip de montaj	Sina DIN (REG)
Mod de instalare	pentru montare pe sina DIN

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Tipul sarcinii	universal
Sectiune transversala a conductorului (flexibil)	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Sectiune transversala a conductorului (rigid)	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Conexiune	Conexiune pentru butoane cu iluminare (max. 5 mA) sau standard
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare
- cu terminal cu surub	

#### Cablu

Încarcare lungime cablu	50 m
-------------------------	------

**Echipament**

---

- detectare automata a sarcinii

---

**Protectie**

---

Tip de protectie IP	IP20
Fara halogen	nu

---

**Conditii de utilizare**

---

Temperatura lucru	-10 45 °C
Temperatura depozitare/transport	-25 70 °C

---