



Rama 5M orizontal, distanta fixare 71mm, alb

WS412

Capacitate

| | |
|----------------------------|---|
| Numarul modulelor de prize | 2 |
| Numar module WA | 4 |
| Numar module (orizontal) | 5 |

Materiale

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Spatiu liber pentru port eticheta | blanc névé |
| Culoare | alb |
| Culoare | alb |
| Culoare | RAL 9010 - alb pur |
| Material | Policarbonat (PC) |
| Material | Policarbonat (PC) |
| Aspect suprafata | finisaj satinat |
| Suprafata | Mat |

Dimensiuni

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Adâncime interna | 10 mm |
| Înăltimea produsului instalat | 80 mm |
| Lungime | 137 mm |
| Dimensiuni (Lxlxî) | 137x80x10 |
| Latime produsului instalat | 150 mm |

Montare

| | |
|---------------|-----------------|
| Tip de fixare | Fixare cu cleme |
| Tip montaj | orizontal |

Echipament

| | |
|---------------|----|
| Port eticheta | nu |
|---------------|----|

Standarde

| | |
|-------------|------------|
| Autorizatii | EN 60669-1 |
|-------------|------------|

Protectie

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Tip de protectie IP | IP20 |
| Test glow wire | conform CEI 695-2-1: 650°C |

Identificare

| | |
|-------|-------|
| Serie | systo |
|-------|-------|