



Celula foto încastrata

EE002

Arhitectura

Tip de montaj	Instalare incorporata
---------------	-----------------------

Lungime

Distanta maxima dintre receptor si emitor	50 m
---	------

Sursa de alimentare

Tensiune de alimentare	230 V
------------------------	-------

Materiale

Culoare	RAL 9005 - negru
---------	------------------

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	90 mm
Înălțimea produsului instalat	40 mm
Lungime	30 mm
Latime produsului instalat	40 mm

Control iluminare

Plaja de masurare a luminozitatii	5 / 2000 Lux
-----------------------------------	--------------

Montare

Tip de montaj	Îngropat
---------------	----------

Conexiune

Lungime cablu senzor	1 m
Sectiune transversala a conductorului (flexibil)	0,75 mm ²

Cablu

- Lungime cablu între comutator și senzorul de lumina max. 50m
--

Echipament

Tipul senzorului	Senzor de luminozitate
------------------	------------------------

Protectie

Tip de protectie IP	IP54
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-30 60 °C
Temperatura depozitare/transport	-30 60 °C

Identificare

Linie principala proiectare	instabus KNX/EIB
-----------------------------	------------------