



Concentrator unidirectional KNX alb

TR351A

Arhitectura

Tip de montaj	Aparent
---------------	---------

Functii

Modul bus detasabil	nu
---------------------	----

Comenzi si indicatori

- Display LC pentru punerea în functiune si diagnosticare a sistemului
- cu buton si functii de configurare

Conectivitate

Categorie destinatar	2
Interfata	Interfata dintre dispozitive KNX TP si dispozitive KNX

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	868,3 MHz
-----------	-----------

Voltaj

Tensiune de functionare bus	21 32 V DC
-----------------------------	------------

Curent electric

Numarul circuitelor electrice de intrare	32
--	----

Frecventa

Frecventa de transfer	868 MHz
Frecventa receptie radio	868,3 MHz

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	2 W
--	-----

Materiale

Culoare	alb polar
Culoare	RAL 9010 - alb pur

Dimensiuni

Dimensiuni (LxIxI)	203 x 77 x 26,5 mm
--------------------	--------------------

Control LED

LED	2 LED-uri
-----	-----------

Conexiune

Tip de conexiune bus	Clema de conexiune
- conexiune bus via terminal conectare	

Setari

- configurare rapida prin intermediul butoanelor si a display-ului LED

Echipament

Numar intrari canale radio	32
----------------------------	----

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	0 45 °C
- cerinta intrinseca de energie scazuta	