



Rama 6M orizontal, distanta fixare 57mm, aluminiu

WS411T

#### Capacitate

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Numarul modulelor de prize | 3 |
| Numar module WA            | 6 |
| Numar banda în orizontal   | 3 |
| Numar module (orizontal)   | 6 |

#### Materiale

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Spatiu liber pentru port eticheta | titan                   |
| Culoare                           | titan                   |
| Culoare                           | aluminiu optic          |
| Culoare                           | RAL 9006 - aluminiu alb |
| Material                          | Policarbonat (PC)       |
| Material                          | Policarbonat (PC)       |
| Aspect suprafata                  | finisaj satinat         |
| Suprafata                         | Mat                     |

#### Dimensiuni

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Adâncime interna              | 10 mm     |
| Înăltimea produsului instalat | 80 mm     |
| Lungime                       | 194 mm    |
| Dimensiuni (Lxlxi)            | 194x80x10 |
| Latime produsului instalat    | 194 mm    |

#### Montare

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Tip de fixare | Fixare cu cleme |
| Tip montaj    | orizontal       |

#### Echipament

|               |    |
|---------------|----|
| Port eticheta | nu |
|---------------|----|

#### Standarde

|             |            |
|-------------|------------|
| Autorizatii | EN 60669-1 |
|-------------|------------|

**Protectie**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Tip de protectie IP | IP20                       |
| Test glow wire      | conform CEI 695-2-1: 650°C |

**Identificare**

|       |       |
|-------|-------|
| Serie | systo |
|-------|-------|